



Einsatzbereiche

- Wohngegenden, Zufahrtswege
- Überall wo 5 lx erforderlich ist -
Straßenkategorie S4 nach der Norm EN 13201
- geeignet für Parkplätze, Geh- und Radfahrwege



Hauptmerkmale

- LUXEON REBEL LEDs, erstklassig, preisgekrönt
- LED GENION bar™ - optimisierte LED Module sichern hochwertige Beleuchtung
- QUADRUM optics™ - hocheffiziente Reflektoren leiten das Licht an die gewünschte Stelle und sichert damit eine hocheffiziente Lichtausbeute
- I-NFINITY driver™ - intelligente Treiber nach Maß
- MATRIX 3D light™ - einzigartige Leuchte mit asymmetrischer Lichtkraftverteilung für ein gleichmäßiges Licht, optimal zur Beleuchtung von Oberflächen
- COOLVERT™ - optimiertes Kühlungssystem, bessere Wärmeübertragung zur Verlängerung der Lebenszeit und Sicherung der Lichtleistung
- AEROCOMPACT Gehäuse™ - sehr robustes Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung, was die Lebenserwartung und Gesamtleistung erhöht
- ULTRA COATING™ - zusätzliche Schutzschicht
- ALL WEATHER RESISTANT - Schutzart IP66
- Schlagfestigkeit - IK10
- Selbstreinigend - reduziert den Wartungsaufwand
- komplette Kontrolle der Leistung und Lichtquelle
- Option für die Lichtstromregelung von 1-100% mit Steuersignal 1-10V (ohne Multilevelregelung)
- Zertifizierungen: CE, RoHS, ENEC, IEC, IDA
- Hergestellt nach den strengsten Standards: Automotive ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
- zu 100% hergestellt in der Europäischen Union
- umweltfreundliche ECO Technologie
- multifunktionale Optionen sind vorgesehen

Artikelnummer	L 60810
Farbtemperatur (K)	4200
Gehäusefarbe	RAL 9006
Schutzart	IP 66
Schlagfestigkeit	IK08
Leistung (W)	14
LED Anzahl	15 (Lumineds)
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	1400
LED Effizienz (lm/W)	100
Schutzklasse	II
Abmessung (mm)	430 x 200 x 130
Gewicht (kg)	2,6
Zopfmaß	60-76