



## Einsatzbereich

- Anlieger-, Durchfahrts-, Sammelstraßen
- Fuß-, Rad- und Zufahrtswege, Brücken
- Industrieanlagen, Parkplätze
- Verkehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze



## Hauptmerkmale

- Ausführung:** Gehäuse, Verschluss, Rahmen und das Masteinschublager sind aus Aluminium Druckguss lichtgrau mit schlagzähem Glas
- Spiegel:** optimiertes Spiegelsystem aus Reinstaluminium, oberflächenveredelt
- Geräteträger:** Kunststoffgehäuse mit allen elektrischen Komponenten, werkzeuglos herausnehmbar. Trennstückverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlussleitung
- Befestigung:** Mastbefestigungssystem aus Aluminium-Druckguss, universell für Mastan- und -aufsatz, Mastzopf Ø 76mm (Neigung der Leuchte 15°), keine zusätzlichen Adapterstücke erforderlich, gemeinsame Abdeckung für Elektro- und Lampenraum. Das Dichtsystem gewährleistet dauerhaften IP-Schutz und Schutz gegen das Eindringen von Insekten
- Leuchtmittel:** besonders geeignet für unser LED-Leuchtmittel PANDIA „Top Hat“ von 15-40 Watt

Artikelnummer	L 60070
Schutzart	IP65
Leistung (W)	geeignet für Top-Hat 15-40 W
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Abmessung (mm)	628 x 295 x 177
Gewicht (kg)	4,2
Socket	E27
Mastanschluss (mm)	M.-aufsatz Ø 76

