



Hauptmerkmale

- Pfosten und Säulen sind aus zylindrischem, eloxiertem Aluminiumrohr mit gefrostetem PMMA-Einsatz
- die Eloxalschicht kann zwischen 12 Farbtönen frei gewählt werden
- ab 2400 mm wahlweise mit Erdstück oder Flansch; für die Montage mit Flansch erhalten Sie fertige Betonfundamente mit Kabeldurchführung und Gewindebolzen zum Einsetzen in das Erdreich



Einsatzbereiche

- Illumination innerstädtischer Bereiche
- öffentliche Bereiche und Plätze
- Licht für angenehme Atmosphäre

C-0	C-45
C-23	CI-63
C-32	CI-65
C-33	CI-75
C-34	CI-78
C-35	CI-85



Typ	Karin 450	Karin 600	Karin 900	Karin 1200	Karin 2400	Karin 3600	Karin 4800	Karin 6000
Artikelnummer	L 60700	L 60701	L 60702	L 60703	L 60704	L 60705	L 60706	L 60707
Farbtemperatur (K)	3500 5000	3500 5000	3500 5000	3500 5000	5000	5000	5000	5000
Farbwiedergabeindex	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75	> Ra 75
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Leistung (W)	21	21	21	21	39	58	100	134
LED Anzahl (Stück)	8	8	8	8	16	24	44	58
Spannung (V AC)	240	240	240	240	240	240	240	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	1000 1050	1000 1050	1000 1050	1000 1050	2150	4550	7100	9150
Abmessung (mm)	Ø 150 x 450	Ø 150 x 600	Ø 150 x 900	Ø 150 x 1200	Ø 150 x 2400	Ø 180 x 3600	Ø 200 x 4800	Ø 300 x 6000
Gewicht (kg)	3	3,5	4	4,5	9	11,5	16,5	25